

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (1.0*42+0.5*12+0.6*2+0.3*2)*0.15 - gzyms (1.2*2+2.0+10.0*2+6.05*2)*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.47	
			m <sup>2</sup>	5.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.95</b>
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  7.6*4+2.5*6	m		
			m	45.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.40</b>
3	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej - materil z wcześniej-szej rozbiórki 7.6*4+2.5*6	m		
			m	45.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.40</b>
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich - podokienników z blachy ocynkowanej  - parapety (1.0*42+0.5*12+0.6*2+0.3*2)*0.30 - wiatronica (8.3*4+6.95*2+4.35*4)*0.4 - pas przyścienny (3.1*4+6.3*2+11.35+8.30*2)*0.30 - gzyms ( bonie) nad wejściem (1.2*2+2.0)*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.94	
			m <sup>2</sup>	25.80	
			m <sup>2</sup>	15.89	
			m <sup>2</sup>	1.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.73</b>
5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me- chaniczne i zmycie - Elewacja Zachodnia ściany 10.15*6.5+33.50 - okna -(1.0*1.65*6+1.0*1.5*2+0.55*0.60) - Elewacja Północna ściany 21.1*6.5+11.3*2.55+8.5*2 - okna -( 1.0*1.65*8+1.0*1.5*2+0.5*1.25*12) - Elewacja Południowa ściany 21.1*6.5+6.05*2.5*2+3.5*4+6.5*2 - okna -(1.0*1.65*13+1.0*0.45+1.0*1.5*6+0.55*0.60*2) - otwór drzwiowy -1.10*2.15 - Elewacja Wschodnia ściany 10.15*6.5+33.50 - okna -(1.0*1.65*6+1.0*1.5*2+0.55*0.60) - ościeża okienne (1.0*46+0.5*12+0.55*3)*0.15 (1.65*35+1.5*8+0.60*4+0.45+1.25*12)*0.15*2 - ościeża drzwiowe (2.15*2+1.1)*0.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.48	
			m <sup>2</sup>	-13.23	
			m <sup>2</sup>	182.97	
			m <sup>2</sup>	-23.70	
			m <sup>2</sup>	194.40	
			m <sup>2</sup>	-31.56	
			m <sup>2</sup>	-2.37	
			m <sup>2</sup>	99.48	
			m <sup>2</sup>	-13.23	
			m <sup>2</sup>	8.05	
			m <sup>2</sup>	26.28	
			m <sup>2</sup>	2.16	
6	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach ( około 10% z całości powierzchni tynków) (99.48-13.23+182.97-23.70+194.74-31.56-2.37+99.48-13.23)*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.26</b>
7	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian FS 15 - gr. 12 cm - Elewacja Zachodnia 99.48-(2.0*6.5)*2-10.15*0.5 - okna -(13.23) - Elewacja Północna ściany 182.97-(2.5*6.50)*2 - okna -23.70 - Elewacja Południowa ściany 194.40-(2.5*6.50*2-2.5*6.50-6.05*0.5*2)+1.0*1.65+1.1*2.15+1.0*0.45 - okna -31.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	68.41	
			m <sup>2</sup>	-13.23	
			m <sup>2</sup>	150.47	
			m <sup>2</sup>	-23.70	
			m <sup>2</sup>	188.67	
			m <sup>2</sup>	-31.56	
			m <sup>2</sup>	-31.56	