

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - ściany 1.60*(4.10*2+0.90+2.10+2.75+1.80+1.5+1.7+0.35*2+1.7+3.05+1.60+1.50+2.60+1.5+0.4+1.1+2.6+1.6+1.65+3.1+1.4+0.9+2.6+1.7+1.6+2.7+1.4+1.15+2.6+1.7+1.6+2.3+1.6+0.6+0.5+0.3+1.45)+0.5*2.15*2.6+0.5*1.3+0.4*1.0*2+0.6*1.3+0.4*0.9*2+1.2*0.6+0.5*1.1 - podstopnie 1.05*0.16*83+1.0*0.16 - ścianka biegów schodowych 0.5*0.30*0.16*83+0.12*3.0*6+0.12*2.90	m ² m ² m ² m ²	 116.06 14.10 4.50	
				RAZEM	134.66
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej na stopniach schodowych piwnicy 0.28*1.0*10	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg drewnianych na spocznikach pod wylewkę betonową i wyłożenie gresem. 1.7*1.2+0.5*1.15*1.25+0.5*1.20+1.10*2.35+0.5*2.35*4+1.15*0.45+0.5*1.15*1.20+1.70*1.15+1.15*2.30+0.5*2.30*0.45+0.5*1.15+0.5*1.0*1.15+1.30*1.55+1.15*2.35+0.5*2.35*0.40+0.40*1.20+0.5*1.20*1.1+1.35*1.15	m ² m ²	 26.00	
				RAZEM	26.00
4	KNR 4-01 0411-07 Ana- logia	Rozebranie - listwy przyścienne 0.5+1.55+1.20+1.70+1.10+1.30+0.55+1.6+1.15+1.70+1.15+1.40+0.5+1.40+1.3+1.5+1.15+1.5+0.45+1.50+1.35	m m	 25.55	
				RAZEM	25.55
5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 26.0	m ² m ²	 26.00	
				RAZEM	26.00
6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 26.0*0.055	m ³ m ³	 1.43	
				RAZEM	1.43
7	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - stopnie piwnicy 0.28*1.0*10	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - stopnie piwnicy Krotność = 2 0.28*1.0*10	m ² m ²	 2.80	
				RAZEM	2.80
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (posadzka po gress) - na spocznikach 26.0 - na posadzce parteru (przy zejściu do piwnicy) 1.70*1.25+0.5*0.5*1.7*1.25+1.20*0.60	m ² m ² m ²	 26.00 3.38	
				RAZEM	29.38
10	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . - na spocznikach 26.0 - na posadzce parteru (przy zejściu do piwnicy) 1.70*1.25+0.5*0.5*1.7*1.25+1.20*0.60	m ² m ² m ²	 26.00 3.38	
				RAZEM	29.38
11	KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . 0.5+1.55+1.20+1.70+1.10+1.30+0.55+1.6+1.15+1.70+1.15+1.40+0.5+1.40+1.3+1.5+1.15+1.5+0.45+1.50+1.35+0.55+1.50+0.2*2+0.4+1.80	m m	 30.20	
				RAZEM	30.20
12	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 110x30 cm (drewno twarde) 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany pod nmalowanie farbą emulsyjna 94.45	m ² m ²	 94.45	
				RAZEM	94.45
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		64.48	m ²	64.48	
				RAZEM	64.48
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 64.48 - ściany z emulsją 94.45 - ściany pod tynk żywiczny 116.06	m ² m ² m ² m ²	 64.48 94.45 116.06	
				RAZEM	274.99
16	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) 94.45	m ² m ²	 94.45	
				RAZEM	94.45
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit (bez gruntowania) 64.48	m ² m ²	 64.48	
				RAZEM	64.48
18	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - stopni schodowych i podestu - stopnie schodowe 0.30*1.10*72+0.30*1.25*3 - podest 2.60*2.30+0.5*1.0	m ² m ² m ²	 24.89 6.48	
				RAZEM	31.37
19	KNR-W 4-01 1212-05 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad (3.50+2.90*6+2.80)*1.0	m ² m ²	 23.70	
				RAZEM	23.70
20	KNR 2-02 1506-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły (ścianka biegów schodowych) 0.5*0.30*0.16*83+0.12*3.0*6+0.12*2.90	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
21	KNR-W 4-01 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych - cokół drewniany schodowy 0.4*72+0.15*74+1.0+1.6+0.6+0.4+1.30	m m	 44.80	
				RAZEM	44.80
22	KNR-W 4-01 1207-01 z.sz.2.3. Analogia	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły drewniane, cementowe i podstopnie - podstopnie betonowe 1.05*83+1.0 - cokół cementowy 1.9+0.9+4.05*2+2.8+2.75	m m m	 88.15 16.45	
				RAZEM	104.60
23	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² - parapety i próg drzwiowy 1.15*0.15*2+0.4*1.15*2+0.9*0.40	szt. szt.	 1.63	
				RAZEM	1.63
24	KNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 1.10*1.85*2+0.90*2.0+0.9*1.95+1.25*2.30	m ² m ²	 10.50	
				RAZEM	10.50
25	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie cokołu (grunt krzemowy pod tynk żywiczny) 116.06	m ² m ²	 116.06	
				RAZEM	116.06
26	KNR 0-17 0930-04 Ana- logia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. 116.06	m ² m ²	 116.06	
				RAZEM	116.06
27	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.3+3.3+1.3+0.5+2.4+1.55+3.25+1.15+1.30+1.25+0.65+0.9+0.35+1.35+1.30+0.95+0.35*2+1.25+1.45+0.95+0.6+0.35+3.35+3.20+3.55+3.0	m m	 42.20	
				RAZEM	42.20