

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.1	KNNR 2 1501-01 Analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m wraz z zajęciem czasowym chodnika pod rusztowanie od ul. Konarskiego	m ²	119.80		
27 d.1	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowań	r-g	110		
28 d.1	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²	119.8		
29 d.1	NNRNKB 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków	m ² rzutu	2.5*1.5*2 = 7.50		
30 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	11.20		
31 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - do 5 km Krotność = 4	m ³	11.20		
32 d.1	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	11.20		
2	DACH Z POKRYTY PAPA					
33 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	6.60		
34 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2.5*2 = 5.00		
35 d.2	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal- ną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wy- rów.istn.pokrycia papy)	m ²	0.5*(3.5+ 2.5)*8.5*2 = 51.00		
36 d.2	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowa- nej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6.60		
37 d.2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	2.5*2 = 5.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: