

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m ³	0.5*(1.0+1.60)* 10.70*1.0 = 13.91		
2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	13.91		
3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	13.91		
4	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	0.5*(1.0+1.60)* 10.70 = 13.91		
5	KNR 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II	m ²	0.5*(1.0+1.60)* 10.70*1.0* 30% = 4.17		
6	KNR-W 4-01 0603-05	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²	0.5*(1.0+1.60)* 10.70*1.0 = 13.91		
7	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej	m ²	0.5*(1.3+1.90)* 10.70 = 17.12		
8	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - okapnik (zakończenie) folji kubełkowej	m ²	10.70*0.15 = 1.61		
9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa	m ³	5.85*0.5* 0.15 = 0.44		
10	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod opaskę betonową	m ³	5.85*0.6* 0.10 = 0.35		
11	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 60 cm, grubości 10 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	5.85*0.60 = 3.51		
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.0		
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - do 5 km Krotność = 4	m ³	1.0		
14	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³	1.0		