

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 3.3*3.6+1.16*2.75+1.3*2.7+2.75*1.65+1.25*2.9+1.15*2.75+1.25*2.85+4.4*1.65+1.6*0.3*3+1.25*2.8+1.25*2.9+4.45*1.65+1.0*2.6+0.5*1.75*2.6+0.5*2.5*2.0+1.2*2.7+0.8*1.6+1.3*1.7+1.6*2.4 - ściany z farbą emulsyjną (1.57+0.25*3+0.45+0.8+0.5+3.1)*1.75+1.8*0.25+0.15*1.8+1.0*3.2+1.5*0.6+1.6*0.8+0.5*1.7*1.6+0.75*0.6+1.8*0.6+2.75*1.0+1.75*1.7+3.0*4.1+1.3*1.5+2.75*1.5+1.3*0.4+2.4*1.2+0.3*1.5+1.5*7.8+0.8*0.8*3+2.15*1.2+4.05*1.5+1.3*0.4+2.25*1.15+7.1*1.6+0.8*1.0*3+1.6*-0.4*3+0.5*(2.15+0.6)*1.9+0.5*(0.6+1.3)*1.0+1.2*0.5+1.3*2.5+2.4*0.85	m ² m ² m ²		74.58 96.16	
				RAZEM	170.74	
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - ściany (1.57+0.25*2+0.45+0.8+0.5+1.9+3.6+1.5+0.75+2.2+0.4+1.3+1.3+2.75+0.3+7.8+4.05+7.01+5.1+4.2)*1.5+1.12*1.9+(0.15+0.35+0.15*2)*1.9+1.3*1.7+0.7*1.25+1.4*1.3+1.45*0.45+0.6*0.85+0.5*2.5*1.75+1.3*0.8+1.25*0.8+1.6*1.7+1.6*0.4+0.9*1.45+0.5*1.45*1.1+(3.0+2.4+2.15+2.25+2.15+2.3)*1.0 - półeczki biegów schodowych 2.7*0.5*5	m ² m ² m ²		105.63 6.75	
				RAZEM	112.38	
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany z pod malowanie f.emulsyjną (1.57+0.25*3+0.45+0.8+0.5+3.1)*1.75+1.8*0.25+0.15*1.8+1.0*3.2+1.5*0.6+1.6*0.8+0.5*1.7*1.6+0.75*0.6+1.8*0.6+2.75*1.0+1.75*1.7+3.0*4.1+1.3*1.5+2.75*1.5+1.3*0.4+2.4*1.2+0.3*1.5+1.5*7.8+0.8*0.8*3+2.15*1.2+4.05*1.5+1.3*0.4+2.25*1.15+7.1*1.6+0.8*1.0*3+1.6*-0.4*3+0.5*(2.15+0.6)*1.9+0.5*(0.6+1.3)*1.0+1.2*0.5+1.3*2.5+2.4*0.85	m ² m ²		96.16	
				RAZEM	96.16	
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome (sufit) 3.3*3.6+1.16*2.75+1.3*2.7+2.75*1.65+1.25*2.9+1.15*2.75+1.25*2.85+4.4*1.65+1.6*0.3*3+1.25*2.8+1.25*2.9+4.45*1.65+1.0*2.6+0.5*1.75*2.6+0.5*2.5*2.0+1.2*2.7+0.8*1.6+1.3*1.7+1.6*2.4	m ² m ²		74.58	
				RAZEM	74.58	
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 3.3*3.6+1.16*2.75+1.3*2.7+2.75*1.65+1.25*2.9+1.15*2.75+1.25*2.85+4.4*1.65+1.6*0.3*3+1.25*2.8+1.25*2.9+4.45*1.65+1.0*2.6+0.5*1.75*2.6+0.5*2.5*2.0+1.2*2.7+0.8*1.6+1.3*1.7+1.6*2.4 - ściany z pod malowanie farbą emulsyjną (1.57+0.25*3+0.45+0.8+0.5+3.1)*1.75+1.8*0.25+0.15*1.8+1.0*3.2+1.5*0.6+1.6*0.8+0.5*1.7*1.6+0.75*0.6+1.8*0.6+2.75*1.0+1.75*1.7+3.0*4.1+1.3*1.5+2.75*1.5+1.3*0.4+2.4*1.2+0.3*1.5+1.5*7.8+0.8*0.8*3+2.15*1.2+4.05*1.5+1.3*0.4+2.25*1.15+7.1*1.6+0.8*1.0*3+1.6*-0.4*3+0.5*(2.15+0.6)*1.9+0.5*(0.6+1.3)*1.0+1.2*0.5+1.3*2.5+2.4*0.85 - ściany pod tynk żywiczy (1.57+0.25*2+0.45+0.8+0.5+1.9+3.6+1.5+0.75+2.2+0.4+1.3+1.3+2.75+0.3+7.8+4.05+7.01+5.1+4.2)*1.5+1.12*1.9+(0.15+0.35+0.15*2)*1.9+1.3*1.7+0.7*1.25+1.4*1.3+1.45*0.45+0.6*0.85+0.5*2.5*1.75+1.3*0.8+1.25*0.8+1.6*1.7+1.6*0.4+0.9*1.45+0.5*1.45*1.1+(3.0+2.4+2.15+2.25+2.15+2.3)*1.0	m ² m ² m ² m ²		74.58 96.16 105.63	
				RAZEM	276.37	
6	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) (1.57+0.25*3+0.45+0.8+0.5+3.1)*1.75+1.8*0.25+0.15*1.8+1.0*3.2+1.5*0.6+1.6*0.8+0.5*1.7*1.6+0.75*0.6+1.8*0.6+2.75*1.0+1.75*1.7+3.0*4.1+1.3*1.5+2.75*1.5+1.3*0.4+2.4*1.2+0.3*1.5+1.5*7.8+0.8*0.8*3+2.15*1.2+4.05*1.5+1.3*0.4+2.25*1.15+7.1*1.6+0.8*1.0*3+1.6*-0.4*3+0.5*(2.15+0.6)*1.9+0.5*(0.6+1.3)*1.0+1.2*0.5+1.3*2.5+2.4*0.85	m ² m ²		96.16	
				RAZEM	96.16	
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit (bez gruntowania) 3.3*3.6+1.16*2.75+1.3*2.7+2.75*1.65+1.25*2.9+1.15*2.75+1.25*2.85+4.4*1.65+1.6*0.3*3+1.25*2.8+1.25*2.9+4.45*1.65+1.0*2.6+0.5*1.75*2.6+0.5*2.5*2.0+1.2*2.7+0.8*1.6+1.3*1.7+1.6*2.4	m ² m ²		74.58	
				RAZEM	74.58	
8	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - półeczki schodowe (0.3+2.6*5+0.4*5)*0.5	m ² m ²		7.65	
				RAZEM	7.65	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR-W 4-01 1212-05 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych (1.3+2.9*5+0.4*5+3.20)*1.0	m ² m ²	 21.00	 21.00
				RAZEM	21.00
10	KNR 2-02 1506-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły (stopnie, podstopnie i spoczniki) - spoczniki i posadzki 0.8*1.4+1.6*3.45+1.15*0.3+1.4*2.7+1.75*4.4+1.2*2.75+1.75*4.4+1.25*2.75+2.75*1.30+1.5*2.1+2.7*1.35+3.6*3.3+1.75*5.40 - stopnie schodowe 0.25*1.15*50+0.30*1.60*2 - podstopnie schodowe 0.19*1.15*56+0.19*1.60*4	m ² m ² m ² m ²	 64.60 15.34 13.45	 93.39
				RAZEM	93.39
11	KNR-W 4-01 1207-01 z.sz.2.3. Analogia	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły drewniane, cementowe i podstopnie - cokół stopniowy - betonowy 0.5*0.19*0.25*56*2 - cokół na piętrze i podestach schodowych 8.4+5.4+7.7+8.7+5.2+11.95+0.3	m m m	 2.66 47.65	 50.31
				RAZEM	50.31
12	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie cokołu (grunt krzemowy pod tynk żywiczny) - ściany (1.57+0.25*2+0.45+0.8+0.5+1.9+3.6+1.5+0.75+2.2+0.4+1.3+1.3+2.75+0.3+7.8+4.05+7.01+5.1+4.2)*1.5+1.12*1.9+(0.15+0.35+0.15*2)*1.9+1.3*1.7+0.7*1.25+1.4*1.3+1.45*0.45+0.6*0.85+0.5*2.5*1.75+1.3*0.8+1.25*0.8+1.6*1.7+1.6*0.4+0.9*1.45+0.5*1.45*1.1+(3.0+2.4+2.15+2.25+2.15+2.3)*1.0	m ² m ²	 105.63	 105.63
				RAZEM	105.63
13	KNR 0-17 0930-04 Ana- logia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. - ściany (1.57+0.25*2+0.45+0.8+0.5+1.9+3.6+1.5+0.75+2.2+0.4+1.3+1.3+2.75+0.3+7.8+4.05+7.01+5.1+4.2)*1.5+1.12*1.9+(0.15+0.35+0.15*2)*1.9+1.3*1.7+0.7*1.25+1.4*1.3+1.45*0.45+0.6*0.85+0.5*2.5*1.75+1.3*0.8+1.25*0.8+1.6*1.7+1.6*0.4+0.9*1.45+0.5*1.45*1.1+(3.0+2.4+2.15+2.25+2.15+2.3)*1.0	m ² m ²	 105.63	 105.63
				RAZEM	105.63
14	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.4+4.40*2+0.6*2+1.3*2+3.4+1.3*2+2.2*2+3.2	m m	 31.60	 31.60
				RAZEM	31.60
15	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki z zaprawy (1.0+0.75*2)*0.15	m ² m ²	 0.38	 0.38
				RAZEM	0.38
16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV o szer. 25cm -dł. 1,00m 1 -dł. 0,75m 2	szt szt szt	 1.00 2.00	 3.00
				RAZEM	3.00
17	KNR 0-19 0931-10	Wymiana stolarki drewnianej na ściankę z PCV o wym. 260x210cm wraz ze skrzydłem drzwiowym - odtworzenie 2.60*2.10	m ² m ²	 5.46	 5.46
				RAZEM	5.46
18	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 5	kpl. kpl.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
19	KNR-W 5-08 0504-03	Wymiana na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych. 5	kpl. kpl.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
20	KNR-W 5-08 0307-02	Wymiana na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych przycisków w puszcze instalacyjnej 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00