

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH POKRYTY DACHÓWKĄ			
1	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		- dach 0.5*13.0*7.2*2+0.5*5.0*8.6*4+18.8*8.6*2	m ²	502.96	
		- wykusze -(1.2*1.2+15.2*2.7+0.3*3.6+2.2*2.4+18.7*3.0)	m ²	-104.94	
		- kominy -(2.4*0.85+2.6*0.85+1.5*0.65+1.5*0.65)	m ²	-6.20	
		- okna i wyłazy dachowe -(0.45*0.75)	m ²	-0.34	
				RAZEM	391.48
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m		
		13.0*2+28.7+27.1	m	81.80	
				RAZEM	81.80
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		- obróbki kominów (2.2*2+1.05*2+2.4*2+1.05*2+1.8*2+1.0*2+1.4*2+0.9*2)*0.3	m ²	7.08	
		- pas nadrynnowy (13.0*2+28.7+27.1)*0.15	m ²	12.27	
				RAZEM	19.35
4	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.5*(1.85+3.05)*1.6*0.85+0.5*(1.5+2.9)*1.3*0.85+0.5*(1.25+2.2)*0.8*0.65+0.5*(1.25+2.3)*1.0*0.65	m ³	7.81	
				RAZEM	7.81
5	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m ²		
		391.48	m ²	391.48	
				RAZEM	391.48
6	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²		
		391.48	m ²	391.48	
				RAZEM	391.48
7	KNR 4-01 d.1 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		- deska okapowa zdobiona 13.0*2+28.7+27.1	m	81.80	
				RAZEM	81.80
8	KNR-W 2- d.1 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		13.0*2+28.7+27.1	m	81.80	
				RAZEM	81.80
9	KNNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		- pas przyścienny (18.7+13.6+3.3*2+2.6*2+0.6*2+1.0*2+1.2+2.3+2.8*2)*0.35	m ²	19.74	
		- parapety od strony Południowej 0.55*1.4*8	m ²	6.16	
		- pas pod dachówką nad dachem z papy (18.7+15.7+2.4+1.4)*1.0	m ²	38.20	
		- obróbka kominów (2.2*2+1.05*2+2.4*2+1.05*2+1.8*2+1.0*2+1.4*2+0.9*2)*0.35	m ²	8.26	
				RAZEM	72.36
10	KSNR 2 d.1 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		- pas nadrynnowy (13.0*2+28.7+27.1)*0.2	m ²	16.36	
				RAZEM	16.36
11	KNR-W 2- d.1 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej deski gr. 25mm - impregnowane środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²		
		391.48	m ²	391.48	
				RAZEM	391.48
12	KNR K-05 d.1 0102-03	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu	m ²		
		391.48	m ²	391.48	
				RAZEM	391.48
13	KNR K-05 d.1 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm wraz z impregnacją środkiem ognio i grzybobójczym.	m ²		
		391.48	m ²	391.48	
				RAZEM	391.48