

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 1.6*0.25*2+1.1*0.30*4	szt. szt.	2.12	
				RAZEM	2.12
2	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 1.1*0.17*3	szt. szt.	0.56	
				RAZEM	0.56
3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów z desek podłogowych o grubości 32 mm 1.60*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.92	
				RAZEM	3.92
4	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane - uzupełnienie listew brakujących 1.4+1.6+5.95+0.4+0.6+4.4+0.3+2.50+0.3+0.6	m m	18.05	
				RAZEM	18.05
5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) - ściany 0.5*2.20*2.50+0.20*1.70+1.5*(4.0+0.7+2.60+1.20+0.8+0.2+3.60+0.3+1.40+ 6.30+0.40+2.25)+4.65*1.30+0.60*1.20+0.60*1.30+0.5*2.0*1.9+1.1*1.5 - cokół drewniany (1.45+0.5+0.3+1.25+0.3+0.7+4.5+0.4+1.4+2.25)*0.12 - podstopnie 0.95*0.17*(8+18)+1.25*0.17*7 - ścianka biegów schodowych-policzki 0.45*(1.85+1.1+1.7+1.1+2.6+3.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.81 1.57 5.69 5.29	
				RAZEM	62.36
6	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) - ściany z farbą emulsyjną 1.7*(4.0+0.4+2.60)+0.5*(0.4+1.6)+0.5*(3.6+1.8)*2.30+1.4*(0.8+1.2+0.2+3.6+ 0.3+1.4+6.3+0.4+0.8+0.45*2+0.45+2.25)+0.6*1.2+0.6*1.3+0.5*1.7*2.9*2 - spoczniki, biegi, sufit 1.15*3.6+1.15*2.9+2.1*8.6+2.5*3.3+1.3*2.30+1.4*5.6+1.15*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.58 48.76	
				RAZEM	100.34
7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach - ściany z istniejącym ociepleniem (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*3.05 - ściany z farbą olejną 0.5*2.20*2.50+0.20*1.70+1.5*(4.0+0.7+2.60+1.20+0.8+0.2+3.60+0.3+1.40+ 6.30+0.40+2.25)+4.65*1.30+0.60*1.20+0.60*1.30+0.5*2.0*1.9+1.1*1.5 - ściany z farbą emulsyjną 1.7*(4.0+0.4+2.60)+0.5*(0.4+1.6)+0.5*(3.6+1.8)*2.30+1.4*(0.8+1.2+0.2+3.6+ 0.3+1.4+6.3+0.4+0.8+0.45*2+0.45+2.25)+0.6*1.2+0.6*1.3+0.5*1.7*2.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.47 49.81 51.58	
				RAZEM	135.86
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - ściany z istniejącym ociepleniem (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*3.05 - ściany z farbą olejną 0.5*2.20*2.50+0.20*1.70+1.5*(4.0+0.7+2.60+1.20+0.8+0.2+3.60+0.3+1.40+ 6.30+0.40+2.25)+4.65*1.30+0.60*1.20+0.60*1.30+0.5*2.0*1.9+1.1*1.5 - ściany z farbą emulsyjną 1.7*(4.0+0.4+2.60)+0.5*(0.4+1.6)+0.5*(3.6+1.8)*2.30+1.4*(0.8+1.2+0.2+3.6+ 0.3+1.4+6.3+0.4+0.8+0.45*2+0.45+2.25)+0.6*1.2+0.6*1.3+0.5*1.7*2.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.47 49.81 51.58	
				RAZEM	135.86
9	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 1.15*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.14	
				RAZEM	4.14
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany pod malowanie farbą olejną - ściany (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*1.50 0.5*2.20*2.50+0.20*1.70+1.5*(4.0+0.7+2.60+1.20+0.8+0.2+3.60+0.3+1.40+ 6.30+0.40+2.25)+4.65*1.30+0.60*1.20+0.60*1.30+0.5*2.0*1.9+1.1*1.5 - ściany pod malowanie farbą emulsyjną - ściany z farbą emulsyjną (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*1.55 1.7*(4.0+0.4+2.60)+0.5*(0.4+1.6)+0.5*(3.6+1.8)*2.30+1.4*(0.8+1.2+0.2+3.6+ 0.3+1.4+6.3+0.4+0.8+0.45*2+0.45+2.25)+0.6*1.2+0.6*1.3+0.5*1.7*2.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.95 49.81 17.52 51.58	
				RAZEM	135.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome - spoczniki, biegi, sufit 1.15*3.6+1.15*3.6+1.15*2.9+2.1*8.6+2.5*3.3+1.3*2.3+1.4*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.76	 48.76
				RAZEM	48.76
12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz. - po zmyciu i zeszkrobaniu starej farby - spoczniki, biegi, sufit 1.15*3.6+1.15*3.6+1.15*2.9+2.1*8.6+2.5*3.3+1.3*2.3+1.4*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.76	 48.76
				RAZEM	48.76
13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - ściany po zmyciu i zeszkrobaniu starej farby - ściany z pod malowanie farbą emulsyjną (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*1.55 1.7*(4.0+0.4+2.60)+0.5*(0.4+1.6)+0.5*(3.6+1.8)*2.30+1.4*(0.8+1.2+0.2+3.6+0.3+1.4+6.3+0.4+0.8+0.45*2+0.45+2.25)+0.6*1.2+0.6*1.3+0.5*1.7*2.9*2 - ściany pod malowanie farbą olejną (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*1.50 0.5*2.20*2.50+0.20*1.70+1.5*(4.0+0.7+2.60+1.20+0.8+0.2+3.60+0.3+1.40+6.30+0.40+2.25)+4.65*1.30+0.60*1.20+0.60*1.30+0.5*2.0*1.9+1.1*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.52 51.58 16.95 49.81	 17.52 51.58 16.95 49.81
				RAZEM	135.86
14	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - ściany (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*1.50 0.5*2.20*2.50+0.20*1.70+1.5*(4.0+0.7+2.60+1.20+0.8+0.2+3.60+0.3+1.40+6.30+0.40+2.25)+4.65*1.30+0.60*1.20+0.60*1.30+0.5*2.0*1.9+1.1*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.95 49.81	 16.95 49.81
				RAZEM	66.76
15	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) - ściany z farbą emulsyjną (0.6*6.0+5.9+1.5+0.30)*1.55 1.7*(4.0+0.4+2.60)+0.5*(0.4+1.6)+0.5*(3.6+1.8)*2.30+1.4*(0.8+1.2+0.2+3.6+0.3+1.4+6.3+0.4+0.8+0.45*2+0.45+2.25)+0.6*1.2+0.6*1.3+0.5*1.7*2.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.52 51.58	 17.52 51.58
				RAZEM	69.10
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit (bez gruntowania) - spoczniki, biegi, sufit 1.15*3.6+1.15*3.6+1.15*2.9+2.1*8.6+2.5*3.3+1.3*2.3+1.4*5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.76	 48.76
				RAZEM	48.76
17	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - podstopni schodowych - podstopnie 0.95*0.17*(8+18)+1.25*0.17*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.69	 5.69
				RAZEM	5.69
18	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - malowanie biegu schodowego od spodu 0.19*1.10*16+0.25*1.1*17+0.5*0.19*0.25*17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.83	 8.83
				RAZEM	8.83
19	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych - cokół drewniany 1.45+0.5+0.3+1.25+0.3+0.7+4.50+0.4+1.40+2.25+1.40+1.60+5.95+0.4+0.6+4.4+0.3+2.50+0.3+0.6 - ścianka biegów schodowych-policzki 0.45*(1.85+1.1+1.7+1.1+2.6+3.4) - cokół drewniany schodowy 0.5*0.25*0.17*(8+8+8+4+16*2)	m m m m	 31.10 5.29 1.28	 31.10 5.29 1.28
				RAZEM	37.67
20	KNR 4-01 0417-06	Wstawienie elementów schodów drewnianych - tralki na wzór już istniejących o h=85cm wraz z trzpieniem wmontowanym w stopień schodowy. pod osadzenie tralki 6+2+2	szt. szt.	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych o h=0,90 2.30+3.40+2.0+3.1+2.45+1.35+4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.90	 18.90
				RAZEM	18.90
22	KNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne pochwytu drewnianego poręczy balustardy drewnianej 2.30+3.40+2.0+3.1+2.45+1.35+4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.90	 18.90
				RAZEM	18.90
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 2.50*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.25	 6.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.25
24	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 2.50*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.25	6.25
				RAZEM	6.25
25	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 8 2.50*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.25	6.25
				RAZEM	6.25
26	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.90+2.0+7.90+2.90+0.90+0.7+0.4+1.35+1.50	m m	20.55	20.55
				RAZEM	20.55
27	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> o wym. 110x145cm 1.10*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60	1.60
				RAZEM	1.60
28	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> o wym. 120cmx185cm - wymiar pobrać z rzeczywistości ( okna na wzór istniejących) 1.20*1.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.44	4.44
				RAZEM	4.44
29	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z PCV o szer. 20cm  -dł. 1,30m 1	szt szt	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
30	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV o szer. 15cm  -dł. 1,30m 1	szt szt	1.00	1.00
				RAZEM	1.00