

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 6	szt. szt.	6.00	6.00	
				RAZEM	6.00	
2	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów z desek podłogowych o grubości 32 mm - podesty/spoczniki (2.15*1.9+0.25*1.45)*2+1.0*3.65+3.5*2.5+3.8*1.3	m ² m ²	26.24	26.24	
				RAZEM	26.24	
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej - ściany 1.5*(3.5+1.2+0.3+0.45+1.25+0.7+1.9+6.3+1.4+0.15+2.2+1.2+ 3.4+1.45+1.3+1.35+1.15+0.60+1.0+3.45+2.2+2.7+1.2+1.15+2.8* 2+0.8+0.50+1.0+0.55+0.45+0.35+6.2*2+0.4*2)+1.2*(3.2+2.6+1.0) 1.3*(2.9*2+1.4+2.2+2.4)+1.5*(1.05+1.15+0.6+1.55+2.8+2.2+ 3.95+1.1+2.15+1.5+2.2+2.3+5.0+1.3+2.2+1.5+2.1+0.8+1.1+1.9+ 4.4) - cokół drewniany ((1.3+1.15+0.45+0.7+1.15)*2+3.5+1.12+0.1+6.3+0.15+1.8+0.6+ 0.15+1.3+3.4+1.45+1.3)*0.10+0.5*0.28*0.2*(10+9*6) (4.4+1.8+1.15+0.8+2.1+1.3+1.2+1.3+2.3+2.2+1.4+1.35+0.8+ 1.15)*0.1+0.5*0.25*0.30*(9+8) - podstopnie (10+9*6)*0.18 (8+11+9+11)*0.18 - ścianka biegów schodowych-policzki 0.4*(2.5*2+2.8+2.7*3+1.1+3.8) 0.4*(3.2+1.1+2.7*2+2.7+2.1+1.8+1.1+2.6*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	104.09 79.62 4.86 2.96 11.52 7.02 8.32 9.04	RAZEM	227.43
4	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- chni podłogi ponad 5 m2 - ściany z farbą emulsyjną 1.30*(3.5+1.15+0.3+0.45+1.25+0.75+1.9+6.3+1.0+0.8+0.55+ 0.60+0.45+0.35+6.2*2+0.4*4)+1.0*0.9*4+1.0*0.75+0.8*0.75+1.0* 0.3*2+0.5*(0.9+2.6)*2.2+0.5*(1.6+0.6)*2.9+2.6*(1.4+2.2)+1.8* (3.4+1.45+1.3)+1.4*2.6+0.5*2.5*1.0*2+1.8*(1.35+1.15+0.55+1.0+ 3.4+2.2+1.3)+0.6*(1.2+1.1+1.0) 1.65*(2.5+2.2+3.95+1.1+1.5+2.15+2.2+2.3+5.0+1.0)+2.4*(2.1+ 1.4)+0.5*(2.4+0.9)*2.3+0.8*(2.1+0.8+1.1+4.4)+1.3*2.2+0.5*2.9+ 1.12*2+1.0*(1.05+1.15+0.6+1.55)+1.4*1.3+1.0*1.3 - spoczniki, biegi, sufit 3.40*1.25+1.25*3.45+1.0*3.50+1.40*3.2+1.35*2.15+2.0*3.0+1.0* 2.6+1.4*2.15+2.8*1.0*2+1.0*2.50+1.8*6.2+3.50*1.8 1.12*2.15+0.4*1.0+1.0*2.9+1.3*2.2+1.0*2.8+2.9*3.3+1.8*1.1+1.0* 2.4+1.0*2.5+3.2*3.0+1.0*1.8+3.5*4.5+0.7*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	104.21 72.37 56.62 56.37	RAZEM	289.57
5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 3.50*6.30+1.10*3.50	m ² m ²	25.90	25.90	
				RAZEM	25.90	
6	KNR-W 4-01 0438-05 Ana- logia	Rozebranie okładziny ściennej z płyt g-k klatki schodowej 1.5*6.2	m ² m ²	9.30	9.30	
				RAZEM	9.30	
7	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- tach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - płyta g-k wodo- odporna 3.50*6.30+1.10*3.50	m ² m ²	25.90	25.90	
				RAZEM	25.90	
8	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo- wej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej gr. 5 cm 3.50*6.30+1.10*3.50	m ² m ²	25.90	25.90	
				RAZEM	25.90	
9	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - w suficie z płyt g-k 3.50*6.30+1.10*3.50 - okładzina ściany z płyt g-k 2.8*6.2	m ² m ² m ²	25.90 17.36	43.26	
				RAZEM	43.26	
10	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian pod wykonywaną okładzinę z płyt g-k klatki schodowej 2.8*6.2	m ² m ²	17.36	17.36	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.36
11	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.wodoodporna pojedyncze na ścianach na rusztach 2.8*6.2	m ²		
			m ²	17.36	
				RAZEM	17.36
12	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 3.50*6.30+1.10*3.50	m ²		
			m ²	25.90	
				RAZEM	25.90
13	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 2.8*6.2	m ²		
			m ²	17.36	
				RAZEM	17.36
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany) - ściany pod malowanie farbą emulsyjną 104.21+72.37+17.36	m ²		
			m ²	193.94	
				RAZEM	193.94
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - spoczniki, biegi, sufit 56.62+56.37+25.90	m ²		
			m ²	138.89	
				RAZEM	138.89
16	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na spocznikach - po zmyciu i zeszkrobaniu starej farby - spoczniki, biegi, sufit 56.62+56.37	m ²		
			m ²	112.99	
				RAZEM	112.99
17	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - ściany po zmyciu i zeszkrobaniu starej farby - ściany z pod malowanie farbą emulsyjną 104.21+72.37 - ściany pod wykonanie tynku żywicznego 104.21+72.37	m ²		
			m ²	176.58	
			m ²	176.58	
				RAZEM	353.16
18	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (bez gruntowania) - ściany z pod malowanie farbą emulsyjną 104.21+72.37+17.36	m ²		
			m ²	193.94	
				RAZEM	193.94
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufit (bez gruntowania) - spoczniki, biegi, sufit 56.62+56.37+25.90	m ²		
			m ²	138.89	
				RAZEM	138.89
20	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - podstopnie 11.52+7.02 - ścianka biegów schodowych-policzki 8.32+9.04	m ²		
			m ²	18.54	
			m ²	17.36	
				RAZEM	35.90
21	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych - stopni schodowych i podestu (2.15*1.9+0.25*1.45)*2+1.0*3.65+3.5*2.5+3.8*1.3+3.40*1.25+1.25-3.45+1.0*3.5+1.4*3.20+1.35*2.15+2.0*3.0 1.0*2.4+4.5*3.5+2.0*1.70+3.2*3.0+1.8*1.0+2.9*3.3+2.8*1.+2.2*1.30	m ²		
			m ²	45.17	
			m ²	48.18	
				RAZEM	93.35
22	KNR 4-01 1212-27 Ana- logia	Jednokrotne malowanie farbą olejną pochwytów metalowych 3.2*2+1.2*2+2.9	m		
			m	11.70	
				RAZEM	11.70
23	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie cokołu (grunt krzemowy pod tynk żywiczny) 104.21+72.37	m ²		
			m ²	176.58	
				RAZEM	176.58
24	KNR 0-17 0930-04 Ana- logia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mi-neralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		104.21+72.37	m ²	176.58	
				RAZEM	176.58
25	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6.3+2.2+0.9*2+3.5+1.5+1.15+3.5+3.4+1.1+3.2+1.4+0.6*2+1.1*2+2.9 3.6+2.3+1.7+3.15*2+1.5*3+1.0*2+4.9+1.6+1.35	m m m	35.35 28.25	
				RAZEM	63.60
26	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych - cokół drewniany schodowy (1.3+1.15+0.45+0.7+1.15)*2+2.35+1.15+0.15+6.30+0.15+1.8+0.6+0.1+1.3+3.4+1.45+1.30+0.5*0.25*0.2*(10+9*6)	m m	31.15	
				RAZEM	31.15
27	KNR-W 4-01 1207-01 z.sz.2.3. Analogia	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - cokoły drewniane, cementowe i podstopnie - cokół betonowy 1.0+1.2+1.5+2.8+2.15+3.45+0.5*0.3*0.18*36+6.2*2+0.3*4+0.4*3	m m	27.87	
				RAZEM	27.87
28	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie - pochwyty drewniane poręczy (1.9+1.2+1.0+2.5*2+2.8+2.8+2.7*3+1.1+3.8)*0.15 (3.4+1.2+2.4+2.0*2+5.0+2.7+2.9*2+1.2+1.25*2)*0.15	m ² m ² m ²	4.16 4.23	
				RAZEM	8.39
29	KNR 4-01 0417-07	Rozebranie elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR 4-01 0417-06	Wstawienie elementów schodów drewnianych - tralki okrągłe ozdobne na wzór już istniejących o h=85cm wraz z trzpieniem wmontowanym w stopień schodowy. pod osadzenie tralki 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
31	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych o h=0,90 (1.9+1.2+1.0+2.5*2+2.8+2.8+2.7*3+1.1+3.8)*1.9 (3.4+1.2+2.4+2.0*2+5.0+2.7+2.9*2+1.2+1.25*2)*1.9	m ² m ² m ²	52.63 53.58	
				RAZEM	106.21
32	KNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne pochwyty drewnianego poręczy balustrady drewnianej (1.9+1.2+1.0+2.5*2+2.8+2.8+2.7*3+1.1+3.8)*0.15 (3.4+1.2+2.4+2.0*2+5.0+2.7+2.9*2+1.2+1.25*2)*0.15	m ² m ² m ²	4.16 4.23	
				RAZEM	8.39
33	Kalkulacja Indywidualna	Przewieszenie tablicy ogłoszeń 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00