

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [2.2+2.7]*0.5	m ² m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III [2.2+2.7]*1.2*0.5	m ³ m ³	2.940	
				RAZEM	2.940
3	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego [2.2+2.7]*1.2*0.5	m ³ m ³	2.940	
				RAZEM	2.940
4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.5*2.1	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej [2.2+2.7]*3.6-1.5*2.1	m ² m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² Uwaga: <u>Drzwi z odzysku</u> 1.5*2.1	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) [2.2+2.7]*3.6	m ² m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.1*2+1.5	m m	5.700	
				RAZEM	5.700
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [3.14*2+2.75*3+2.22]*3.6-1.5*2.1*2	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.14*2.75+2.22*2.75	m ² m ²	14.740	
				RAZEM	14.740
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.14*2.75+2.22*2.75	m ² m ²	14.740	
				RAZEM	14.740
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54+17.64	m ² m ²	71.640	
				RAZEM	71.640
13	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian [2.9+2.5]*3.6	m ² m ²	19.440	
				RAZEM	19.440
14	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 2.45	m ² m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga: kostka z rozbiórki 2.45	m ² m ²	2.450	
				RAZEM	2.450

mgr inż. Jarosław Chomicz
Upr. Bud. Nr SUW 72/92